


fästning, intet spår av den felande standarddukens fästnanordning.

stång, standarstång, nedtill vind, försedd med grepp, 8-kannelerad, upp- och nedtill trind; mått tagna uppifrån: 0,3 (kanneleringens övre begränsning) - 2,225 (greppets övre begränsning) - 2,375 (greppets nedre begränsning) - 2,893 m; diam. upp- och nedtill: 0,022 - 0,058 (ovan greppet) - 0,04 (greppet) - 0,061 (nedom greppet) - 0,03 m; 0,445 - 0,61 m uppifrån är stängen förstärkt med 4 längsgående järnskenor 1,305 - 1,39 m långa, fästade med 12 + 11 + 12 + 11 tännlikor (varav 2 fattas) på c:a 0,14 m avstånd från varandra; 0,34 - 1,54 m uppifrån genomgående hål, det senare för bäranordning; i den upptill rakt avtagna stängen är järnspik nedslagen i stängens kärna, mellan huvud och stång fragment av svartbrun textil; grönmålad med svartmålade järnskenor; av ek ?; nedtill rakt avtagen och konformigt vässad (ovanligt välbevarad).

spets, saknas.

märkning, på greppet fastklistrad pappersslapp med påskrift: ".... Ryskt.... under Regeri....." (troligen svarande mot rubrik i 1800 års inventarium "Ryska och Saxiske tropheer tagne under Konung Carl d.XIIs regering uti åtskillige Batailler tiden och tillfällen obekante.... Standarer så förlorade, at de ej kunnat beskrivas, tagne uti föreskrefne Batailler 31 st."; nedom greppet inristat III (se avbildn. i nat.storlek) (troligen betecknande kompaniets nummer i regementet); 0,015 m uppifrån inristat två skåror (se avbildn. i nat.storlek).



0,015 m uppifrån



stångens märkning

ST 7:59b

