

stång, standarstång, trind genomskärning med 8 kannelyrer utskurna 0,55 till greppets övre begränsning, mått tagna uppifrån (spetsen ej medräknad): 0,55 (kanneleringens övre begränsning, varav partiet för spetsens holk 0,012 m) - 2,09 m; diam. upp- och nedtill: 0,021 - 0,045 m; stången förstärkt med 3 längsgående järnskenor på kannelyrernas åsar, mått tagna uppifrån: (järnskenorna har vågig kontur)

1) 0,646 - 1,714 m fästad med 19 järnspikar

2) 0,641 - 1,638 " " 18 "

3) 0,638 - 1,641 " " 18 "

1,504 m uppifrån fast bärring, bestående av genomgående skruv med järnögla (0,0163 m diam.), och däri fästad bärring (0,034 m diam.) (se foto); nedom denna bäranordning, är runt stången trätt ett 0,195 m brett järnband, försett med 3 motställda hål (varav genom överlappning två hål bildat ett) (se foto). Detta band torde ursprungligen ha varit placerat vid, och fastskruvat av nämnda bäranordning; 0,115 - 0,195 m uppifrån sprucken; den kvistiga stången har skador av kåda; rödmålad; av furu; upptill avbruten, nedtill 0,456 m snett avbruten.

märkning, på stången fastklistrad pappersetikett med påskrift: "No 3(0) Keiserligt Estandart tagit under Konung Gustaf Adolps Egit Höga Befäl i Tyskland år 163(2)", vilken vid undersökningen 1984 borttogs och förvaras i huvudkatalogen; direkt på stången skrivet med tusch: "ST 14:79".

Obs! stången har nedtill varit förlängd med sekundärt fästad stång. Där- om vittnar 2 spikhål (placerade 0,025 och 0,132 m nedifrån), samt utskärning av åsar för fästande av band 1,707 - 1,728 m uppifrån (se foto).

Obs! vid undersökningen 1984 sammanfördes stång med standardduk och spets.

