

NECKAR

vorm.
NSU Heilbronn

1100 EUROPA



NECKAR

vorm.
NSU Heilbronn




1100 EUROPA

Interiøret i denne firedørs vogn preges i høyeste grad av hen-siktmessighet, komfort og elegant stil. Seter og rygglen er laget av en ny type polstring som er meget slitesterk. Stoff-kunstlær er av utsøkt kvalitet. Deres vel avstørste og praktiske farvesammensetning slår meget godt til det øvrige interiøret.

Forsetet har to separate rygglener som lett kan reguleres under fart ved hjelp av små hendler på beslagene.

Standardutstyret omfatter forøvrig polstrede armstoler, ventilasjonsruter, to polstrede solskjærmer som også kan svinges bakhover langs dørutlene, askebeger, hanskrom og spell med kupelys som også tennes og slukkes av dørhåndtak. For at passasjerene i baksetet skal få best mulig plass til bema er det utsparinger i rygglennene på forsetet, og dette gir også plass til de praktiske pakkenettene. Videre er det i baksetet leselamper på begge sider, to askebeger og to slingrestropper. På gulvet er det lett vaskbare gummi- og stoffmatter.

Omslagssiden viser vognen forsynt med det meget populære soltaket som kan leveres mot et lite tillegg i prisen.



Signal-, lys- og betjenningsorganene er meget hendig og oversiktlig plassert. På den høyre siden av rattstammen er gearstangen monert, og på den venstre finnes de lange armene for dim- og blinklysbyterne. For å øke sikkerheten under kjøring er midtstiflet på dashborDET trukket tilbake og underkanten polstret. Mellom denne kanten og den polstrede hyllen er betjeningsorganene for varmeapparat og defroster, friskluftintak, håndgass, choker og vindusspyler.

Den store, elegant utformede bakruten bryr passasjerene godt utsyn bakover. Den gjør det også mulig for føreren i den bakerfor følgende bilen å se lenger frem hvilket bidrar ganske vesentlig til øket sikkerhet på veien. Bensinpålyingen er bak et løsbart deksel. For å beskytte karosseriet er støtfangerne trukket godt bortover sidene og støtfangerhornene gummibeskyttet. Baklysene er konstruert slik at de sees godt uten å blende kjørerne bakentor.

Av gode grunner er den opprinnelige karosseriform beholdt i denne forbedrede modellen. De forkrommede delene er utformet og montert slik at de passer harmonisk inn i helhetsbildet. Sikkerheten om natten sørger de kraftige lyskastene for som også er forsynt med asymmetrisk dimlys. En bilist med noe erfaring på dette punkt vil verdsette denne detalji. Blinklysene er montert akkurat under lyskastene, og er slik utformet at de kan sees også fra siden. Støtfangerhornene er ustyr med gummidukter – en ekstra beskyttelse mot små duler i garasjen eller ved parkering.



Koffertrommet er gitt en ideell utforming og kan gjøres større ved å legge ned baksætryggen. Dette gir bagasjeplass helt fram til forsetet, noe som håndverkere og reisende vet å sette ekstra pris på. For å beskytte bagasjen er gulvet belagt med plastik- og gummimatter. Da de ikke behøver å løfte bagasjen over noen forhøyning, kan lasting og lossing foregå raskt og lettvindt. Reservehjulet ligger for seg selv i et rom under gulvet og er lett å få tak i.

Asymmetrisk nærlys hører til Europa-modellens rikholdige utsyn. Illustrasjonen til venstre viser hvordan denne store fordeleien virker:

- God belysning av høyre veggkant uten «tomrom» ved mønde trafikk.
- Mindre blending av mødende biler.
- God belysning av egen, venstre del av kjørebaren.

De nye store rutene gir et glimrende utsyn i alle retninger. To store synkroniserte vinduspussene sørger for god utsikt selv i voldsomt regnvær, og viskerbladene er slik konstruert at det ikke blir noe upusset felt mellom dem. Vindusspyleren er standardutstyr og hvert viskerblad har sin egen spylerdyse som kan justeres både i høyde og side.

Utmekede anvendelsesmuligheter for de forskjellige kjøreforhold, stille gang og bemerkelsesverdig lavt bensinforbruk er kennetegnene på den 55 HK (SAE) vannavkjøpte 4-taktsmotoren, og det er ikke uvanlig at den går opp til 100.000 km uten større reparasjoner unsett hvor hardt den er kjørt. Undersetlet og kraftoverføringen sammen med de overdimensionerte bremseene gir ekspsjonelt gode kjøreegenskaper. Vognen er dessuten meget rask ved forbikjøring, og dette sammen med de uoverrunde kjøreegenskaper gir føreren en meget stor sikkerhetsmargin på landeveien.



TEKNISKE DATA:

KAROSSELI

Selvsterende stålkarosseri.

MOTOR.

Sylinderantall 4

Bomvekt/klar 68/75 nm

Slavvolym 1089 ccm

Motordelge (SAE) ved 5000 omdr. min. 55 HK.

Kompression 1:7,85

Motorblokk med støpejern
kunststoffhus

Aluminiutus topplokk.

Kunststorp med 3 bæredreie.

To-trins forfasser.

Vannavkjøling med centrifugalpumpe.

CLUTCH.

Ekspanderende bremse.

KRAFTOVERFØRING.

Doft gear korrut, ett bakover
trykkondukt på 2., 3. og 4. gear.

Pattrenn.

BAKAKSEL.

Presset stål.

Kronhjul er pinjon med
hypoidfortanning.

Utviklingsforhold 10/43.

FORHULSOPPHENGNING.

Uavhengig forhjulshæring.

Bæremmer.

Spiralhjær.

Hydrauliske teleskopstøtdempere.
Kjøringssstabilisator.

BAKHJULSOPPHENGNING.

Hel bakaksel.

Langsående bladfærer.

Hydrauliske teleskopstøtdempere.

Kjøringssstabilisator.

Ekstra gummibuffer som
virker direkte på bladfærerne.

STYRING.

Snekle og segment.

BREMSER.

Hydraulisk følbremse som virker på
alle 4 hjul.

Mekanisk håndbremse på bakhjulene

Bremseareal på hele 960 cm².

MÅL OG VEKT.

A Overheng foran 660 mm

B Akselavstand 2340 "

C Overheng bak 970 "

D Lengde 3970 "

E Høyde ubelastet 1490 "

F Sporbreddde foran 1232 "

G Bredde 1505 "

H Sporbreddde bak 1215 "

Tomvekt 940 kg

Totalvekt 1265 "

Bensintank 40 liter


DEKKER.

Dekkdimensjon 5,20 x 14

Platefelger 3½ j x 14

Reservehjul i kuffert

Toppasighet 132 km/t.



ENEIMPORTØR FOR NORGE:

(F. & Dahl & Co. A/S)

Kirkeveien 40, Oslo - Telefon 46 80 25 - 60 63 36